

## Produktdaten

### eco Display 210

Artikelnummer: 4280eco / 3  
Material: 100% PES  
Gewicht: ca. 210 g/m<sup>2</sup>

#### Besonderheiten:

knitterarm  
elastisch ca. 3% für Pop Up Displays!  
blickdicht für Rahmensysteme  
fixiert bei ca. 195 ° C ( > 195°C Schrumpf ca. 1 % )

#### Anwendungsbereiche:

Softinge Pop up Display Systeme  
X-Kite Display Systeme  
Werbebanner  
Display Rahmensysteme  
Textiltapete

#### Produktkompatibilitäten:

eco Display 210 ist zu den folgenden Druckern (Druckmethode) kompatibel:

Gandi Jeti 3312 DS ( Sublimation Oil)	Vutek PressVu UV ( UV curable)
Gandi Aquajet ( sub water)	D-Gen Teleios ( DyeSub direct)
Vutek FabriVu ( Sublimation Oil)	Paper Transfer ( Paper Transfer)
HP Expedio 3200 / 5000 ( UV curable)	Spühl Virtu ( UV curable)

#### Produkteigenschaften:



# Produktdaten

## eco Display 210



Kuhleshütte 84  
47809 Krefeld  
Germany

Telefon: +49 (0)2151 65231-0  
Fax: +49 (0)2151 65231-25  
Email: [info@bergertextil.com](mailto:info@bergertextil.com)  
Internet: [www.bergertextil.com](http://www.bergertextil.com)

### Produktbild:



[www.bergertextil.com](http://www.bergertextil.com)

++ 49 2151 65231-0

Die angegebenen Informationen sind Erfahrungswerte aus Tests und praktischen Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl von Einflüssen beim Drucken und in der Anwendung sind Eigentests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Gewebe kann aus unseren oben genannten Angaben nicht abgeleitet werden.