

## Produktdaten

### Lighttex FR + w

Artikelnummer: 4499 / 6  
Material: 100 % PES  
Gewicht: ca. 260 g/m<sup>2</sup>

Kuhleshütte 84  
47809 Krefeld  
Germany

Telefon: +49 (0)2151 65231-0  
Fax: +49 (0)2151 65231-25  
Email: info@bergertextil.com  
Internet: www.bergertextil.com

#### Besonderheiten:

nicht elastisch  
reifest  
blickdicht fr Rahmensysteme  
vorfixiert fr Sublimation  
gute Planlage

#### Anwendungsbereiche:

Frontprojektionen  
Werbebanner  
Roll up Display Systeme  
Leuchtksten  
Display Rahmensysteme  
Dekorationen

#### Bemerkungen:

Achtung: Material ist hher vorfixiert, dadurch weniger Schrumpf , jedoch mehr "Schwarzbruch" im Durchlicht als bei back lighttex FR +w

#### Produktkompatibilitten:

Lighttex FR + w ist zu den folgenden Druckern (Druckmethode) kompatibel:

Vutek FabriVu ( Sub Oil)	D-Gen Teleios ( Sub water)
Gandi Jeti 3312 DS ( Sub Oil)	Vutek QS Series ( UV curable)
Durst Rho 160/350/500 ( UV curable)	Dupont Artistri ( Sub water )
Mimaki JV 4 / TX2 sub direct ( Sub water)	HP Expedio 3200 / 5000 ( UV curable)
Paper Transfer ( Sub Paper )	Sphl Virtu ( UV curable)
Gandi Aquajet ( sub water)	ATP Color/Roland ( Sub water)
Hollanders Colorbooster ( Sub water)	Mimaki DS series ( Sub water)
Mutoh Viper ( Sub water)	Roland FP 740 ( Sub water)
HP Designjet Latex 65500 ( Latex)	

#### Produkteigenschaften:

[www.bergertextil.com](http://www.bergertextil.com)



Die angegebenen Informationen sind Erfahrungswerte aus Tests und praktischen Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl von Einflssen beim Drucken und in der Anwendung sind Eigentests unerlsslich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Gewebe kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.