

Produktdaten

samba tent + s

Artikelnummer: 4384 / 60
Material: 100 % PES
Gewicht: ca. 120 g/m²

Kuhleshütte 84
47809 Krefeld
Germany

Telefon: +49 (0)2151 65231-0
Fax: +49 (0)2151 65231-25
Email: info@bergertextil.com
Internet: www.bergertextil.com

Besonderheiten:

knitterfrei
reifest
"wasserdicht"
franst nicht aus

Anwendungsbereiche:

aufblasbare Werbung
Werbebanner
Roll up Display Systeme
Zelte
Sonnenschirme

Bemerkungen:

Achtung: bei Papiertransfer auf beschichteten Stoffen geeignete Transfer/Abdeckpapiere verwenden!!

Im Transfer bedruckbar mit speziellem Schutzpapier.

Wassersule ca. 700mm

ACHTUNG: Im DyeSub Direktdruck kann überschüssige Farbe in die Beschichtung migrieren und verzögert unkontrollierte Farbveränderungen bewirken.

Produktkompatibilitten:

samba tent + s ist zu den folgenden Druckern (Druckmethode) kompatibel:

Vutek FabriVu (Sub Oil)	D-Gen Teleios (Sub water)
Gandi Jeti 3312 DS (Sub Oil)	Vutek UltraVu 33xx / 53xx (Solvent)
HP Scitex Pressjet (Solvent)	Vutek QS Series (UV curable)
NUR salsa ultima (Solvent)	Durst Rho 160/350/500 (UV curable)
NUR Fresco HIQ (Solvent)	Mimaki JV 4 / TX2 sub direct (Sub water)
HP Expedio 3200 / 5000 (UV curable)	HP-Scitex X Jet 2 / 3 / 5 (Solvent)
Océ Arizona (Solvent)	Mimaki JV 3 (eco solvent)
	HP 10000s series (eco solvent)

Die angegebenen Informationen sind Erfahrungswerte aus Tests und praktischen Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl von Einflüssen beim Drucken und in Abhängigkeit von den eingesetzten Materialien, kann eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Druckergebnisse nicht gegeben werden. Die Angaben aus unseren oben genannten Angaben nicht abgeleitet werden.

Paper Transfer (Sub Paper)

Spühl Virtu (UV curable)

Gandi Aquajet (sub water)